



Technische Daten

Artikelnr.	P0210
Abmessung	1400 x 2000 x 100 mm
Freiraumbreite	1,2 m
Gewicht	85 Kg
Zertifikat	CE, EN

**Robuste Gelände-
Absperrung
Sicherer Zugang
Einzel oder
Doppeldrehtor
Ca. 180 Grad Öffnung**

Für stabile und langfristige Benutzung

Ein besonders robustes, sicheres Drehflügeltor. Das Tor besteht aus einem einzelnen oder einem doppelten Torflügel.

Die Torflügel können um ca. 180° Grad gedreht werden und sind jederzeit horizontal justierbar. Das verhindert ein Durchhängen der Torflügel und garantiert nicht nur optisch einen einwandfreien Eindruck. Torflügel breiter als 3 m werden mit einem zweiten horizontalen Stahlträger verstärkt. Diagonalstreben - ein optimaler Einstieg für Eindringlinge - werden dadurch nicht benötigt. Optimale Toranlage die durch den integrierten Bodenriegel auch im offenen Zustand zu verriegeln ist. Das Sicherheitsschloss sowie der Bodenriegel verhindern ein gewaltsames Eindringen auf das zu sichernde Gelände. Für zusätzliche Sicherheit kann unser spezielles Einzeldrehtor sorgen. Als Flucht- oder Notausgang können sie dann nur von Innen nach Draußen gelangen, dank einer eingeschweißten Stahlplatte. Die Toranlage ist voll feuerverzinkt.

Haftungsausschluss. Es können keinerlei Rechte geltend gemacht werden, in Hinsicht auf angegebene Spezifikationen. Sie müssen immer mit einer Toleranzabweichung von bis zu 10% rechnen. Heras entspricht hiermit der NEN-EN 10305-3 © Heras.